

SDK API DOC v2.0.4

1、单个应用的标签列表

GET - [<http://cdn.sdk.galaxyfont.com/tag/list>]

本接口用于获取客户在SDK后台配置的应用的所有标签列表

请求参数

参数名	必传	默认值	类型	描述
appKey	Y	无	string	客户app唯一识别码，后台可以看到

Demo:

```
success response
{
  "errorCode": 0,
  "errorMsg": "ok",
  "data": [
    "x",
    "xxx",
    "xx"
  ]
}
error response
{
  "errorCode": 40001,
  "errorMsg": "no data."
}
```

2、单个应用对应标签的字体列表（支持第三方字库）

GET - [<http://cdn.sdk.galaxyfont.com/font/list>]

本接口用于获取客户在SDK后台配置的应用对应标签的字体列表

请求参数

参数名	必传	默认值	类型	描述
appKey	Y	无	string	客户app唯一识别码，后台可以看到
currPage	Y	无	int	起始页码，范围 1-99
offset	Y	无	int	每页个数，范围 1-20
type	N	zip	string	字体类型；zip,apk
tagName	N	无	array	对应的tag，不传则取出所有的字体列表

ps：本接口返回数据中，字体价格不为 0 时，不再支持 'fontDownloadUrl' 字段的返回，如需下载字体，请调用 API 5

ps：本接口price字段请到官网后台 应用->字体 下更新单个字体价格，字体价格默认为0

Demo:

```
success response
{
  "errorCode": 0,
  "errorMsg": "ok",
  "data": [
    {
      "fontName": "Aria Slab",
      "fontIdNo": "QbAZBCWK",
      "fontSize": 6189497, //单位: b
      "fontDownloadUrlSize": 5.9, //单位: mb
      "fontDownloadUrl": "http://upaicdn.xinmei365.com/fontzip/QbAZBCWK.zip",
      "fontImg": [
        "http://xxxxxxx",
        "http://xxx"
      ],
      "fontPreviewText": "xxx",
      "fontPreviewTextTtfUrl": "http://cdn.xxxxx",
      "fontTag": [
        "x",
        "xxx",
        "xx"
      ],
      "price": 0,
      "fontVersion": "Aria Slab"
    },
    {
      "fontName": "Fassil",
      "fontIdNo": "qc01Rjwr",
      "fontSize": 6189497, //单位: b
      "fontDownloadUrlSize": 5.9, //单位: mb
      "fontPreviewText": "",
      "fontPreviewTextTtfUrl": "http://cdn.xxxxx",
      "fontTag": [
        "x",
        "xxx",
        "xx"
      ],
      "price": 600,
      "fontVersion": "Fassil-粗体"
    }
  ]
}
error response
{
  "errorCode": 40001,
  "errorMsg": "no data."
}
```

3、导量

GET - [<http://cdn.sdk.galaxyfont.com/flow/move>]

本接口用于合作方为字体管家导量

请求参数

参数名	必传	默认值	类型	描述
appKey	Y	无	string	客户app唯一识别码， 后台可以看到

Demo:

```
success response
{
  "errorCode": 0,
  "errorMsg": "ok",
  "data": {
    "url": "http://xxx.apk"
  }
}
error response
{
  "errorCode": 40001,
  "errorMsg": "no data."
}
```

4、实时查询字体价格（支持第三方字库）

GET - [<http://cdn.sdk.galaxyfont.com/font/price>]

本接口用于支付-实时查询字体价格

请求参数

参数名	必传	默认值	类型	描述
appKey	Y	无	string	客户app唯一识别码， 后台可以看到
fontIdNo	Y	无	string	字体唯一标识， 字体列表API可获取

Demo:

```
success response
{
  "errorCode": 0,
  "errorMsg": "ok",
  "data": {
    "price": 0
  }
}
error response
{
  "errorCode": 20002,
  "errorMsg": "illegal request."
}
```

5、请求字体下载地址

GET - [<http://cdn.sdk.galaxyfont.com/order/download>]

本接口用于请求字体下载地址 -- 客户端请求

请求参数

参数名	必传	默认值	类型	描述
appKey	Y	无	string	客户app唯一识别码，后台可以看到
fontIdNo	Y	无	string	字体唯一标识，字体列表API可获取
orderNo	N	无	string	支付订单号（没有支付功能可不传该字段，后台设置字体免费可不传此字段）

ps：免费字体直接下载，收费字体会验证过期时间（以易字云服务器订单创建时间为准）

ps：若没有使用易字云SDK支付模块的支付B端商户，请联系客服加入白名单绕订单号验证

Demo:

```
success response
{
  "errorCode": 0,
  "errorMsg": "ok",
  "data": {
    "url": "http://upaicdn.xinmei365.com/fontzip/AnD1ViIm.zip"
  }
}
error response
{
  "errorCode": 20002,
  "errorMsg": "illegal request."
}
```